NEWFORM UFFICIO
ARAN WORLD
Aran World S.r.l. Unipersonale
Zona industriale, Frazione Casoli - 64032 Atri (TE) ITALY
Tel +39 08587941 - Fax +39 0858794242/4/5
www.aranworld.it - info@aran.it

make your business happen

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO

PIANI DI LAVORO: in agglomerato di legno, rivestito con impiallacciatura di legno noce canaletto, tinta.

TIPOLOGIE STRUTTURA: pannellata con fianchi, fianchi muretto e fianchi ala in agglomerato di legno, rivestito con impiallacciatura di legno noce canaletto, tinta. Inserto, alla base del fianco e tra fianco e tra piano e fianco, in piattina di MDF verniciata. Traversa strutturale, altezza parziale o fino a pavimento in agglomerato di legno, rivestito con impiallacciatura di legno noce canaletto, tinta. Distanziale in legno massello verniciato. Piedini di livellamento a pavimento in materiale plastico, con perno di regolazione in acciaio filettato. Struttura tavolo riunione in pannelli di MDF, laccato opaco, assemblati a parallelepipedo con sportello superiore apribile per ispezione cavi, predisposizione singola, doppia ad angolo o in linea, per il collegamento con canalina di elettrificazione.

CASSETTIERE, CASSETTIERE SOSPESE E MOBILI DI SERVIZIO: struttura in agglomerato di legno, rivestito con impiallacciatura di legno noce canaletto, tinta o in nobilitato melaminico, frontali e top in agglomerato di legno, rivestito con impiallacciatura di legno noce canaletto, tinta. Anta e cassetti con sistema di apertura premi-apri. Ruote piroettanti (portata kg. 25 cad.) con carter e doppio battistrada in pvc rigido e perno di rotazione in acciaio, piedini di livellamento in PVC rigido e perno di regolazione in acciaio filettato. Cassetti in lamiera di acciaio verniciata con guide scorrevoli metalliche con sfere in acciaio; Serratura a cilindro con chiave pieghevole antinfortunistica. Cerniere in metallo ad applicazione rapida, collegate ai fianchi con basette metalliche a triplice regolazione. Cassettiere sospese con cappello predisposto per il fissaggio al piano scrivania e fianco ad ala.

COMPLEMENTI: Mensola, supporto superiore a sostegno dei piani predisposto per passaggio cavi e multipresa e contenitore posteriore a giorno in MDF, laccato opaco. Reggimensola a scomparsa con estremità filettata per il fissaggio al piano. Sottomano in lamiera di acciaio verniciata e rivestita in similpelle ignifuga. Kit vano elettrificazione per mobile di servizio in nobilitato melaminico.

LIBRERIE: fianchi, base, cappello e schienale in nobilitato melaminico, base completa di piedini di livellamento in PVC rigido e perno di regolazione in acciaio filettato. Ripiani interni o in nobilitato melaminico; reggi ripiani in metallo con perno verticale di bloccaggio del ripiano. Ante battenti in agglomerato di legno, rivestito con impiallacciatura di legno noce canaletto, tinta, in vetro temperato fumé oppure in vetro temperato fumé con cornice perimetrale in profilo estruso di alluminio. Cerniere in metallo ad applicazione rapida, collegate ai fianchi con basette metalliche a triplice regolazione. Serratura a cilindro con chiave pieghevole antinfortunistica. Sistema di apertura, senza maniglia, con meccanismo “premi-apri”. Top e fianchi di finitura in agglomerato di legno, rivestito con impiallacciatura di legno noce canaletto, tinta.

SISTEMI DI FISSAGGIO, BORDATURA E VERNICIATURA COMPONENTI METALLICI: tra pannelli: con tiranti, grani e barilotti in metallo e spine in legno, o con bulloni e inserti filettati in zama. Tra componenti in metallo: con bulloni e dadi in acciaio, o con bulloni e inserti filettati in zama, o con ganci e asole ad incastro. Tra pannelli e componenti in metallo: con dadi e inserti filettati in zama, o con viti autofilettanti in acciaio. Pannello in agglomerato di legno bordato con impiallacciatura di legno stondata. Pannello in nobilitato melaminico bordato in profilo ABS. Tubi, lamiere e componenti metallici verniciati a forno con polveri epossidiche.

CERTIFICAZIONI AZIENDALI

FSC COC: FSC riguardo alla Catena di Custodia (COC). Lavorazione e trasformazione di prodotti che provengono da foreste gestite in conformità ai principi e ai criteri del Forest Stewardship Council® (FSC).

BS OHSAS 18001:2007: sistema di gestione per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

ISO 14001:2004: sistema di gestione dell’ambiente.

ISO 9001:2008: sistema di gestione della qualità.

MATERIALI IMPIEGATI

Pannello truciolare grezzo: pannello di particelle legnose di differente granulometria, classe E1, a bassa emissione di formaldeide.

Pannello MDF: pannello di fibra a media densità costituito da una finissima fibra di legno legata da collanti molto forti.

Impiallacciatura: pratica di origine rinascimentale che consiste nel tagliare il tronco in lastre o strati di minimo spessore in modo da ottenere fogli molto sottilissimi, denominati piallacci ed incollarli su un supporto stabile tipo pannelli in materiale ligneo. Il manufatto viene in seguito carteggiato e verniciato.

Melaminico: carta impregnata con resina melaminica, spalmata anche sul lato decorativo per conferire migliore aspetto e resistenza superficiale. Impiegato per il rivestimento della superficie. La finitura superficiale si concretizza durante l'applicazione del foglio melaminico stesso al pannello mediante l'utilizzo di lamiere lucide, semilucide, opache e goffrate, carte release e matrici a base di carta e resina termoindurente.

Laccatura: la laccatura è un tipo di verniciatura che utilizza la lacca, cioè una vernice coprente poliestere e/o poliuretanica colorata che nasconde le venature del legno. Può essere lucida, opaca, satinata o goffrata.

Bordo ABS: copolimero acrilonitrile-butadienestirene, resina termoplastica sintetica con buona resistenza agli acidi, ma non ai solventi clorurati; l’ABS non attira polvere e non si deforma, per questo è utilizzato per bordi e complementi d’arredo in stampi o in strisce incollate al bordo del pannello e raggiate per esigenze anti-infortunistiche.

PVC rigido: cloruro di polivinile, resina termoplastica insensibile agli acidi, alle muffe e ai microrganismi in genere con buone caratteristiche di versatilità, durata e resistenza. Si presenta come polvere bianca di granulometria variabile che dopo un processo chimico può essere trafilata per ricavarne profilati di diverse forme, pesi e misure.

Lamiera e tubi metallici: lamiera di metallo di prima scelta e qualità laminata a freddo, stampata, sagomata, piegata e verniciata con polveri epossidiche atossiche in forno a 150° previo trattamento di sgrassaggio, lavaggio, fosfatazione e asciugatura.

Alluminio: metallo duttile e leggero, verniciato o protetto tramite processo di ossidazione anodica per la resistenza superficiale ai graffi e alla corrosione, lavorato in stampi (pressofusione) o in trafile (estruso).

Vetro temperato: vetro sottoposto al processo di tempra, che con un riscaldamento a 500/700 °C e un successivo rapido raffreddamento, aumenta la resistenza agli urti e in caso di rotture si frantuma in piccole parti non taglienti, di sicurezza da UNI 7142.

ISTRUZIONI PER L'USO

Il prodotto soddisfa le norme armonizzate in materia di dimensioni, prestazioni e sicurezza stabilite e pubblicate dagli organismi di normalizzazione riconosciuti dalla Commissione Europea.

All'interno dell'imballaggio è presente un esaustivo schema di montaggio dove sono illustrate le fasi per una corretta installazione.

Si consiglia di fare un uso appropriato del prodotto per il quale è stato destinato.

Si raccomanda di non spostare il prodotto trascinandolo, bensì sollevandolo da terra.

Non apportare modifiche al mobile per non compromettere la stabilità e non sovraccaricare eccessivamente i ripiani interni e i cassetti.

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE E LA PULIZIA

Evitare di macchiare le superfici con prodotti indelebili.

Avvalersi di prodotti specifici in commercio per la pulizia delle superfici evitando nel modo più assoluto l’utilizzo di prodotti abrasivi, chimici aggressivi o solventi.

Evitare l'esposizione delle parti del mobile con l'acqua; se ciò dovesse avvenire avere cura di asciugarlo immediatamente.

ECOLOGIA

I materiali impiegati per la realizzazione del prodotto rispettano la natura e sono riciclabili: tutte le parti sono disassemblabili per un corretto smaltimento dei diversi materiali.

A fine ciclo di utilizzo non disperdere il mobile nell'ambiente, ma avvalersi dei sistemi pubblici di smaltimento rifiuti solidi urbani per il suo trasporto in discarica o recupero, in conformità ai disposti normativi vigenti.

NOTE

La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del Consumo”, in materia di informazione ai consumatori, e suoi strumenti attuativi.

Newform Ufficio si riserva il diritto di variare e/o modificare senza preavviso.

! Attenzione:
Le parti in legno se esposte alla luce nel tempo possono subire variazioni di tonalità di colore, secondo il tipo di legno e il tipo di esposizione più o meno intensa.